



FILA PS/87

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA, ODPLAMIANIA I ODTŁUSZCZANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH, GRESU, KAMIENIA NATURALNEGO, KLINKIERU, COTTO, CEGŁY. DO USUWANIA STARYCH WARSTW WOSKÓW OCHRONNYCH I IMPREGNATÓW.

STOSOWANIE :

- ◆ Do czyszczenia i odtłuszczenia: płytek ceramicznych, gresu porcelanowego, gresu polerowanego, kamienia naturalnego, terakoty, klinkieru, cotto, linoleum, PVC, gumoleum.
- ◆ Do odplamiania, czyszczenia i usuwania starych warstw wosków.
- ◆ Do odplamiania gresu porcelanowy i gresu polerowanego.
- ◆ Do zasadniczego czyszczenia betonu
- ◆ Do usuwania resztek zapraw epoksydowych.
- ◆ Do wewnątrz i na zewnątrz.
- ◆ Do ścian i podłóg.

WŁAŚCIWOŚCI :

- ◆ Na bazie alkalicznej.
- ◆ Nie niszczy powierzchni.
- ◆ Łatwy w stosowaniu.

APLIKACJA :

- ◆ CZYSZCZENIE: Nanieść rozcieńczony 1:5-1:20 na podłoże, odczekać parę minut i czyścić ręcznie lub mechanicznie. Resztki usunąć a powierzchnie spłukać obficie czystą wodą.
- ◆ ODPLAMIANIE GRESU: Nanieść na plamę, odczekać do całkowitego wyschnięcia i usunąć resztki.
- ◆ USUWANIE WOSKÓW: Nanieść rozcieńczony 1:5, odczekać parę minut i czyścić ręcznie lub mechanicznie.
- ◆ USUWANIE ZAPRAW EPOKSYDOWYCH: Nanieść nierozcieńczony, odczekać 15-20 min. i wyczyścić szczotką.

PRZED ZASTOSOWANIE ZAWSZE NALEŻY WYKONAĆ PRÓBĘ NA MNIEJSZEJ POWIERZCHNI W CELU OCENY OSTATECZNEGO EFEKTU.

UWAGI :

Nie stosować do polerowanego kamienia naturalnego, marmuru, drewna, akrylu.

OPAKOWANIA :

1 l; 5 l

WYDAJNOŚĆ Z 1 LITRA :

Pielęgnacja	1:20	200 m ²
Usuwanie starych warstw wosków	1:5	20 m ²
Czyszczenie	1:5	30 m ²



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:
QUATTRO UL. MARYNARSKA 8B/4 ; RUMIA 84-230 WOJ. POMORSKIE
DORADZTWO TECHNICZNE I SPRZEDAŻ : + 48 501 508 067
WWW.IMPREGNACJAKAMIENIA.COM.PL

